




- Корпус из нержавеющей стали
- Вал двигателя из нержавеющей стали
- Основание насоса из нержавеющей стали
- Рабочее колесо из нержавеющей стали

Модель: **BIOX 400/12 AUTO**
 Серийный: **N2091060**
 Штрих-код: **8010583101744**

Погружной насос для условно грязной воды с рабочими колёсами, корпусом и валом двигателя из нержавеющей стали. Подходит для перекачивания жидкостей с твёрдыми примесями до 40 мм.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дренаж выгребных ям, устранение затоплений и удаление жидкости из сточных колодцев.

МОЩНОСТЬ	1600 Вт	МАКС. ГЛУБИНА ПОГРУЖЕНИЯ	7 м
НАПРЯЖЕНИЕ	230 В	МАКС. ТЕМПЕРАТУРА ЖИДКОСТИ	40°C
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	27000 л/ч	МАКС. РАЗМЕР ПРИМЕСЕЙ	40 мм
МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЁМА	12 м	ЗАПУСК/ОСТАНОВКА	400 мм / 300 мм
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	7.2 А	МАССА	10 кг
КОРПУС НАСОСА	Нержавеющая сталь	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ	23 x 19.5 x 44 см
ВХОДНОЙ ПАТРУБОК	59,61мм (2")	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	40
МИН. ВЫСОТА ВСАСЫВАНИЯ	45 мм	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Соединительная муфта