

КОМПАКТНІ РОЗУМНІ ЕНЕРГООЩАДНІ ПІДСИЛЮВАЛЬНІ НАСОСИ СЕРІЇ ECO

Насоси Optima ECO 15-15, ECO 15-10 служать для підвищення тиску в системах водопостачання. Особливістю виробів є двигун з постійними магнітами, енергоощадність, низький рівень шуму, легкість, компактність.

Насос живиться від джерела постійного струму 24В 2,8-3,5 А (в комплект входить адаптер 230 В/24 В).

В пристрої вбудований інтелектуальний модуль датчика потоку води. Насос автоматично починає працювати, якщо потік води у магістралі досягає певної швидкості (2л/хв). При зменшенні потоку води нижче мінімального значення чи відсутності потоку (закритий кран) насос вимикається.

Приклади застосування насосів ECO:

- підвищення тиску у водонагрівачах: встановлюється у ванних кімнатах, кранах умивальників, пральних машинах;
- підвищення тиску в сонячних колекторах: збільшує тиск води вниз;
- підвищення тиску для кухонних кранів;
- підвищення тиску в «розумних» санвузлах.

Технічні характеристики

Напруга живлення: постійна 24В

Максимальний тиск в системі: 5 бар

Температура навколишнього середовища: 0...40°C

Температура перекачуваного середовища: 0...90°C

Клас захисту двигуна: IP 56

Перекачуване середовище: вода чи рідке середовище, яке є чистим, нелегкозаймистим, не містить твердих часток.

Модель: ECO 15-10

Максимальний потік л/хв: 20

Номинальний потік, л/хв: 10

Максимальний напір, м: 10

Номинальний напір, м: 6

Максимальна потужність, Вт: 50

Вхідна постійна напруга, В: 24

Максимальний постійний струм, А: 2,1

Розмір патрубку, мм: 15

Вага, г: 700

Модель: ECO 15-15

Максимальний потік л/хв: 25

Номинальний потік, л/хв: 13

Максимальний напір, м: 15

Номинальний напір, м: 8

Максимальна потужність, Вт: 75

Вхідна постійна напруга, В: 24

Максимальний постійний струм, А: 3,1

Розмір патрубку, мм: 15

Вага, г: 700



ECO15-10



ECO15-15