Hydro-Plus E

Еволюція питної води

Технічні характеристики

- Зовнішнє епоксидно-поліефірне покриття забезпечує довговічність приладу;
- З'єднання з нержавіючої сталі для запобігання корозії;
- Зварювання MIG усуває внутрішні нерівності та гострі краї і сприяє продовженню терміну служби мембрани;
- Спеціально розроблена бутилова діафрагма мінімізує розмноження бактерій і сприяє зменшенню осаду;
- Внутрішня поліпропіленова вставка для ємностей від 5 до 24 літрів;
- Поліпропіленова основа в моделях від 80 літрів і більше;
- Сертифікат NSF/ANSI 61;
- 6 років гарантії *.

ОПИС МАТЕРІАЛІВ	
Опис	Матеріал
Корпус	вуглецева сталь
З'єднання	нержавіюча сталь
Фіксована діафрагма	бутил
Матеріал основи	поліпропілен
Колір	слонова кістка
Основний колір	сірий
УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ	
Макс. робочий тиск	10 бар
Макс. температура системи	-10° C / +99° C
Заводське попереднє накачування	2,5 бар



ТЕХНІЧНІ ТА ГЕОМЕТРИЧНІ ДАНІ				
Об'єм	Діаметр	Висота	З'єднання	Попереднє наповнення
літри	мм	мм		бар
5	160	270	3/4" G	2,5
8	200	280	3/4" G	2,5
12	270	264	3/4" G	2,5
18	270	349	3/4" G	2,5
24	300	392	1" G	2,5



ТЕХНІЧНІ ТА ГЕОМЕТРИЧНІ ДАНІ						
Об'єм	Діаметр	Висота	З'єднання	Попереднє наповнення	Діаметр основи	Висота з'єднання
літри	мм	мм		бар	мм	мм
80	450	683	1" G	2,5	426	40
105	500	741	1 1/4" G	2,5	426	40
129	500	862	1 1/4" G	2,5	426	40
150	500	973	1 1/4" G	2,5	426	40
207	500	1246	1 1/4" G	2,5	426	40
300	630	1193	1 1/4" G	2,5	550	52
450	630	1745	1 1/4" G	2,5	550	52

* Гарантія починається з дати виробництва. Обмежена гарантія, інформація на нашому веб-сайті www.zilmet.com

ZILMET®
globally renowned

Headquarters
Via del Santo, 242
35010 Limena (PD) - Italy
Tel +39 049 7664901
www.zilmet.it
zilmet@zilmet.it

Production Plants - Italy
Limena (PD) Via del Santo, 242
Via Visco, 2 • Via Colpi, 30
Via Tamburin, 15/17
Bagnoli di Sopra (PD)
Via V Strada, 21/23

Branches
Zilmet DE - www.zilmet.de
Zilmet USA - www.zilmetusa.com
Zilmet UK - www.zilmet.co.uk
Zilmet CN - ww.zilmet-china.com