

Розширювальні мембранні баки Wilo-A

для господарсько-питного водопостачання



Wilo-A, 10 бар / 70°C, вертикальний, змінна мембрана, зелений колір

Тип	Артикул	Ємність [л]	Діаметр [мм]	Висота [мм]	З'єднання (зовнішнє)	Вага [кг]
Wilo-A 8/10	2000810	8	200	350	1"	2,5
Wilo-A 15/10	2001510	15	270	320	1"	4
Wilo-A 20/10	2002010	20	270	425	1"	4,5
Wilo-A 35/10	2003510	35	360	485	1"	9
Wilo-A 50/10	2005010	50	360	750	1"	12
Wilo-A 80/10	2008010	80	450	750	1"	16
Wilo-A 100/10	2010010	100	360	850	1"	18
Wilo-A 150/10	2015010	150	485	1060	1 ¼"	25
Wilo-A 200/10	2020010	200	550	1135	1 ¼"	42
Wilo-A 300/10	2030010	300	650	1180	1 ¼"	55
Wilo-A 500/10	2050010	500	750	1450	1 ½"	71

Wilo-U, 10 бар / 70°C, вертикальний, змінна мембрана, зелений колір

Тип	Артикул	Ємність [л]	Діаметр [мм]	Висота [мм]	З'єднання (зовнішнє)	Вага [кг]
WILO-U 750/10	1075010	750	804	1865	2"	126
WILO-U 1000/10	1100010	1000	850	2145	2 ½"	163
WILO-U 1250/10	1125010	1250	958	2280	2 ½"	256
WILO-U 1500/10	1150010	1500	1000	2355	2 ½"	263
WILO-U 2000/10	1200010	2000	1150	2611	2 ½"	502
WILO-U 2500/10	1250010	2500	1200	2805	2 ½"	544
WILO-U 3000/10	1300010	3000	1350	2876	3"	650
WILO-U 4000/10	1400010	4000	1500	2966	3"	780
WILO-U 5000/10	1500010	5000	1500	3700	3"	855

Wilo-A Inox AISI 304, 10 бар / -10...+100°C, змінна мембрана

Тип	Артикул	Ємність [л]	Діаметр [мм]	Довжина [мм]	З'єднання (зовнішнє)	Вага [кг]
WILO-A 20/10 inox	2002010i	20	270	425	1"	4,5
WILO-A 24/10 inox	2002410i	24	350	410	1"	4,6
WILO-A 50/10 inox	2005010i	50	360	620	1"	10,0
WILO-A 20/10 h inox	2002010hi	20	270	420	1"	6,0
WILO-A 50/10 h inox	2005010hi	50	360	620	1"	12,0

Універсальні розширювальні мембранні баки Wilo-U

для опалення, холодопостачання та господарсько-питного водопостачання



Wilo-A... h, 10 бар / 70°C, горизонтальний, змінна мембрана, зелений колір

Тип	Артикул	Ємність [л]	Діаметр [мм]	Висота [мм]	З'єднання (зовнішнє)	Вага [кг]
Wilo-A 20 h/10	2002010h	20	270	295	1"	6
Wilo-A 50 h/10	2005010h	50	360	390	1"	12
Wilo-A 80 h/10	2008010h	80	450	480	1"	16
Wilo-A 100 h/10	2010010h	100	450	480	1"	18

Wilo-U... h, 16 бар / 70°C, горизонтальний, змінна мембрана, зелений колір

Тип	Артикул	Ємність [л]	Діаметр [мм]	Довжина [мм]	З'єднання (зовнішнє)	Вага [кг]
WILO-U 24 h/16	1002416h	24	280	435	1"	8,6
WILO-U 35 h/16	1003516h	35	363	425	1"	11,1
WILO-U 50 h/16	1005016h	50	385	525	1"	14,5

Wilo-U, 16 бар / 70°C, вертикальний, змінна мембрана, зелений колір

Тип	Артикул	Ємність [л]	Діаметр [мм]	Висота [мм]	З'єднання (зовнішнє)	Вага [кг]
WILO-U 19/16	1001916	19	250	435	1"	6,75
WILO-U 24/16	1002416	24	363	315	1"	8,6
WILO-U 35/16	1003516	35	363	425	1"	9,1
WILO-U 50/16	1005016	50	385	665	1"	14
WILO-U 60/16	1006016	60	385	755	1"	15
WILO-U 80/16	1008016	80	430	795	1"	20
WILO-U 100/16	1010016	100	430	929	1"	22,7
WILO-U 200/16	1020016	200	600	1095	1 ¼"	54
WILO-U 300/16	1030016	300	660	1255	1 ¼"	65,3
WILO-U 500/16	1050016	500	750	1540	1 ¼"	136
WILO-U 750/16	1075016	750	804	1865	2"	198
WILO-U 1000/16	1100016	1000	850	2145	2 ½"	251
WILO-U 1250/16	1125016	1250	958	2280	2 ½"	306
WILO-U 1500/16	1150016	1500	1000	2355	2 ½"	368
WILO-U 2000/16	1200016	2000	1150	2611	2 ½"	502
WILO-U 2500/16	1250016	2500	1200	2805	2 ½"	858
WILO-U 3000/16	1300016	3000	1350	2876	3"	840
WILO-U 4000/16	1400016	4000	1500	2966	3	1020
WILO-U 5000/16	1500016	5000	1500	3700	3	1120

Примітка: Мембранні баки з максимальним тиском 25 бар – на запит

Розширювальні мембранні баки Wilo-H, Wilo-U, Flexcon

для систем опалення і холодопостачання



Flamco Contra-Flex, 12–35, 3 бар/70°C, незмінна мембрана, червоний колір

Тип	Артикул	Ємність [л]	Діаметр [мм]	Висота [мм]	З'єднання (зовнішнє)	Вага [кг]
Contra-Flex 12/3	26133	12	286	336	¾"	2,1
Contra-Flex 18/3	26173	18	328	328	¾"	3,7
Contra-Flex 25/3	26243	25	358	380	¾"	4,5
Contra-Flex 35/3	26343	35	396	439	¾"	5,4



Wilo-H 12–35, 5 бар/70°C, незмінна мембрана, червоний колір

Тип	Артикул	Ємність [л]	Діаметр [мм]	Висота [мм]	З'єднання (зовнішнє)	Вага [кг]
Wilo-H 12/5	2001205	12	270	310	¾"	3,2
Wilo-H 18/5	2001805	18	270	415	¾"	4
Wilo-H 25/5	2002505	25	320	430	¾"	4,5
Wilo-H 35/5	2003505	35	360	475	¾"	7



Flamco Flexcon TOP 8–18, 6 бар/70°C, підключення зверху, незмінна мембрана

Тип	Артикул	Ємність [л]	Заданий тиск [бар]	Діаметр [мм]	Висота [мм]	З'єднання (зовнішнє)	Вага [кг]
Flexcon TOP 8/6	16010	8	1,5	245	277	¾"	3,2
Flexcon TOP 18/6	16020	18	1,5	328	323	¾"	5,7



Flamco Contra-Flex, Wilo-H, 6 бар/70°C, незмінна мембрана, червоний колір, підключення зверху

Тип	Артикул	Ємність [л]	Діаметр [мм]	Висота [мм]	З'єднання (зовнішнє)	Вага [кг]
Contra-Flex 50/6	26493	50	437	495	¾"	11,2
Wilo-H 80/6	2008006	80	485	570	1"	16
Wilo-H 100/6	2010006	100	485	650	1"	18
Wilo-H 140/6	2014006	140	485	935	1"	24
Wilo-H 200/6	2020006	200	600	860	1"	36
Wilo-H 250/6	2025006	250	600	1095	1"	44
Wilo-H 300/6	2030006	300	600	1240	1"	49
Wilo-H 400/6	2040006	400	600	1480	1"	56
Contra-Flex 425/6	16425	425	790	1180	1"	58
Wilo-H 500/6	2050006	500	750	1445	1"	63
Wilo-H 600/6	2060006	600	750	1700	1"	77
Wilo-H 800/6	2080006	800	750	2155	1"	95
Wilo-H 1000/6	2100006	1000	750	2555	1"	118

Призначення:

- Компенсація об'ємного розширення
- Підтримка необхідного тиску та об'єму води в замкненій системі
- Характеристики:**
- Максимальний робочий тиск до 10 бар
- Максимальна температура для мембрани 70°C
- Можливе додавання до 50% суміші на основі гліколя
- Заводське налаштування тиску у повітряній частині 1,5 бари
- З'єднання різьбове

Внаслідок підвищення температури відбувається об'ємне розширення води, яке тимчасово компенсується за допомогою розширювального баку, таким чином підтримується необхідний робочий тиск та об'єм води в замкненій системі.



Flexcon 110–1000, 10 бар/70°C, підключення зверху, незмінна мембрана, червоний колір

Тип	Артикул	Ємність [л]	Заданий тиск [бар]	Діаметр [мм]	Висота [мм]	З'єднання (зовнішнє)	Вага [кг]
Flexcon 200/10	16196	200	1,5	600	960	1"	49,3
Flexcon 300/10	16296	300	1,5	600	1330	1"	73,7
Flexcon 425/10	16416	425	1,5	790	1180	1"	105,5
Flexcon 600/10	16596	600	1,5	790	1540	1"	132,0
Flexcon 800/10	16796	800	1,5	790	1888	1"	182,0
Flexcon 1000/10	16896	1000	1,5	790	2268	1"	210,0



Wilo-U, 10 бар / 70°C, універсальний, вертикальний, змінна мембрана, зелений колір

Тип	Артикул	Ємність [л]	Діаметр [мм]	Висота [мм]	З'єднання (зовнішнє)	Вага [кг]
Wilo-U 750/10	1075010	750	804	1865	2"	126
Wilo-U 1000/10	1100010	1000	850	2145	2 ½"	163
Wilo-U 1250/10	1125010	1250	958	2280	2 ½"	256
Wilo-U 1500/10	1150010	1500	1000	2355	2 ½"	263
Wilo-U 2000/10	1200010	2000	1150	2611	2 ½"	502
Wilo-U 2500/10	1250010	2500	1200	2805	2 ½"	544
Wilo-U 3000/10	1300010	3000	1350	2876	3"	650
Wilo-U 4000/10	1400010	4000	1500	2966	3"	780
Wilo-U 5000/10	1500010	5000	1500	3700	3"	855