



PB-400EA

Артикульний номер: [3068138](#)

Технічний паспорт

Гідравлічні дані

Максимальний робочий тиск P_N	3 бар
Напірний патрубок	G 1¼
Мінімальна температура середовища T_{min}	5 °C
Максимальна температура середовища T_{max}	80 °C
Мінімальна температура навколишнього середовища T_{min}	0 °C
Макс. температура навколишнього середовища T_{max}	40 °C

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	1~230 V, 50 Hz
Номінальна потужність двигуна P_2	0,4 кВт

Дані двигуна

Номінальний струм I_N	2,53 A
Номінальне число обертів n	2900 1/min
Клас ізоляції	F
Клас захисту	IPX4

Матеріали

Робоче колесо	PPO/PS-GF30
---------------	-------------

Монтажні розміри

Зі всмоктуючої сторони DNs	G 1¼
Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони DNd	G 1¼

Опис виробу

Нормальновсмоктувальний, одноступеневий центробіжний насос для водопостачання/підвищення тиску з резервуара (напр., напірні резервуари) для забору води з найнижчих точок у приватних будинках.

Автоматичне увімкнення та вимкнення відбувається завдяки вбудованому протічному вимикачу.

Якщо місце забору води відкрите, вода з резервуара надходить у насос.

Генерований об'ємний потік запускає насос за допомогою протічного вимикача, вбудованого в напірний патрубок.

Якщо місце забору води закрито, насос вимикається внаслідок відсутності подачі.

Переваги виробу

- Стабільний тиск води завдяки автоматичному режиму роботи
- Висока експлуатаційна безпека й захист від сухого ходу завдяки вбудованому протічному вимикачу
- Стандартно вмонтований термічний захист двигуна
- Надзвичайно малошумна робота
- Захист від корозії забезпечується покриттям насосної гідравліки

Комплект постачання

- Насос
- Інструкція з монтажу та експлуатації
- Монтажне приладдя: 2 гвинтові з'єднання, ніпелі й ущільнення

Експлуатаційні дані

Дані на продукцію

Максимальний робочий тиск P_N	3 бар
Мінімальна температура середовища T_{min}	5 °C
Максимальна температура середовища T_{max}	80 °C
Мінімальна температура навколишнього середовища T_{min}	0 °C
Макс. температура навколишнього середовища T_{max}	40 °C

Матеріали

Робоче колесо	PPO/PS-GF30
Корпус насоса	Сірий чавун

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	1~230 V, 50 Hz
Допуск напруги	±10 %
Номінальна потужність двигуна P_2	0,4 кВт
Номінальний струм I_N	2,53 A
Номінальне число обертів n	2900 1/min
Клас ізоляції	F

Дані двигуна

Клас захисту	IPX4
--------------	------

Монтажні розміри

Зі всмоктуючої сторони <i>DNs</i>	G 1½
-----------------------------------	---------

Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони <i>DNd</i>	G 1½
---	---------

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
-------	------

Позначення виробу	PB-400EA
-------------------	----------

Вага нетто близько <i>m</i>	10,5 кг
-----------------------------	---------

Артикульний номер	3068138
-------------------	-------------------------